

Technische Fiche ARAMIS Duplex Ontharder VSDCPCK 25-reeks

Opbouw:

- 2 x harstank in glasvezel versterkt polyester voorzien van kunststof onderverdeler en opvangkorfje om uitspoelen van harsen te voorkomen.
- voedingsgeschikte harsvulling met sterk zure kationharsen
- 1 duplex volumetrische automatische kleppeneenheid, vervaardigd uit NORYL, met elektronische programmeerbare type PCK, welke zorgt voor de verschillende werkingsstappen.
- Overzichtelijke bedieningspaneel
 - o wijziging van de kleur van het scherm: in service-regeneratie-foutmelding
 - o Mogelijkheid tot programmering van het maximaal aantal dagen tussen 2 regeneraties ter voorkoming van contaminatie van de harsen bij langere stilstand.
 - o Onderhoudsalarm
- Opvullen van de zoutbak met onthard water
- 1 injector voor de regeling van het pekkel zuigen
- 1 waterteller voor het verschaffen van info aan besturing
- 1 zoutbak in PE, voorzien van deksel en overloop
- 1 dubbele beveiliging tegen overlopen d.m.v. vlotterafsluiter met air-check
- 1 hardheidstest
- Voorzien resthardheidregeling
- 2x Aansluit flexibels inbegrepen F 3/4" 100cm, F 1" 100cm of F 5/4" 100cm
- 1 Bypass inbegrepen en bijbehorende koppelingen
- 100 kg Zouttabletten in zakken van 25 kg

Werkingsstappen

- Dienst
- Pekelzuiging + trage spoeling
- Snelle opwaartse spoeling
- Snelle naspoeling
- Vullen zoutbak met zacht water

Karakteristieken

- Type kleppeneenheid
- Type besturing

Elektronische Volumetrisch 5 cyclus klep
PCK



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN VSDCPCK REEKS						
Toestel	VSDCPCK 25-20	VSDCPCK 25-30	VSDCPCK 25-50	VSDCPCK 25-75	VSDCPCK 25-100	VSDCPCK 25-150
Type ontharder	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume
Uitvoering	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex
Digitale besturing	PCK	PCK	PCK	PCK	PCK	PCK
Harsinhoud per tank	20 ltr	30 ltr	50 ltr	75 ltr	100 ltr	150 ltr
Inhoud zoutbak	110 ltr	110 ltr	150 ltr	200 ltr	200 ltr	300 ltr
Uitwisseling per harstank (min.)	86 °F.m³	129 °F.m³	215 °F.m³	323 °F.m³	430 °F.m³	645 °F.m³
Zoutverbruik per regeneratie (min.)	2 kg	3,3 kg	5,5 kg	8,3 kg	11,0 kg	16,5 kg
Inkomende waterdruk (min.-max.)	2-8 bar	2-8 bar	2-8 bar	2-8 bar	2-8 bar	2-8 bar
Watertemperatuur (min.-max.)	2-43 °C	2-43 °C	2-43 °C	2-43 °C	2-43 °C	2-43 °C
Debiet (ΔP < 1 bar-TH 0°F)	1,6 m³/u	2,5 m³/u	2,5 m³/u	3,5 m³/u	4 m³/u	4,5 m³/u
Aansluiting in inch	3/4"	3/4"	1"	1"	5/4"	5/4"
Elektrische aansluiting	230 V - 24 V	230 V - 24 V	230 V - 24 V	230 V - 24 V	230 V - 24 V	230 V - 24 V

AFMETINGEN							
Duplex	A(cm)	B(cm)	C(cm)	D(cm)	E(mm)	F(cm)	G(cm)
VSDCPCK25-20	22	109	78	45	4,5	56	111
VSDCPCK25-30	27	109	78	45	4,5	61	116
VSDCPCK25-50	27	157	81	53	5	61	124
VSDCPCK25-75	35	159	83	60	5,5	105	175
VSDCPCK25-100	38	185	83	60	5,5	110	180
VSDCPCK25-150	42	184	110	72	5,5	114	196

VSDCPCK reeks

